

SERIE 800

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



802LE25



802LE25

Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

Tech Specs

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Ø 20-mm swivel bolts.
- Left-side opening possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180 °C. Colour Ral 5009.

Caractéristiques Techniques

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Pênes pivotants de Ø 20 mm.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



App Ocluc
 más info. more info. plus d'informations
 pag. 83



Accesorios

Accessories

Accessoires



Kit interface alarma
 Alarm interface kit
 Kit interface alarme
 11400



125 x 10 mm.

Buzón Serie 800
 800 Series slot
 Fente Série 800



Apertura izquierda
 Left-side opening
 Ouverture à gauche

Modelos


Models




Modèles

Cerradura de Llave
 Key Lock
 Serrure à Clé

Combinación Electrónica
 Electronic Combination Lock
 Combinaison Électronique

Cerradura de Llave i Combinación Electrónica
 Key and Electronic Combination Lock
 Serrure à Clé et à Combinaison Électronique



			Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bujones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Number Nombre de d'Étagères
									A	B	C	L	Kg.		
															
801L25	801E25	801LE25	260	360	250	180	300	195	262	532	255	11	13	4	1
802L25	802E25	802LE25	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37	802E37	802LE37	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25	803E25	803LE25	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37	803E37	803LE37	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2
802L25L	802E25L	802LE25L	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37L	802E37L	802LE37L	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25L	803E25L	803LE25L	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37L	803E37L	803LE37L	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2
801L25Z	801E25Z	801LE25Z	260	360	250	180	300	195	262	532	255	11	13	4	1
802L25Z	802E25Z	802LE25Z	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37Z	802E37Z	802LE37Z	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25Z	803E25Z	803LE25Z	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37Z	803E37Z	803LE37Z	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2

Apertura izquierda Left-side opening Ouverture à gauche

Buzón antipesca Anti-fishing slot Fente anti-pêche